


M8 母头面板式，PCB型，后锁安装

M8 圆形连接器

下载日期:2024-05-16



Connector Series 连接器系列：M8
Gender 类型：Female 母
Coding 编码：A, B
Locking Type 装配方式：Fix Screw 锁螺丝
Mounting Type 安装类型: Rear Fastened 后锁
Part No 产品编码：M08-X**-ST0-F01-BH2
X:A, B Coding(A, B扣)
**：03, 04, 05, 06, 08 (Pin数)
BH2:2=M8X0.5(OD2)



目录仅供参考，实际规格依产品工程图为准 版本1.0

技术参数 Technical Data

标准 Standard	IEC61076-2-104
工作温度 Ambient Temperatur	-25℃~+85℃
绝缘电阻 Insulation Resistance	≥100MΩ
接触电阻 Contact Resistance	≤5mΩ
防护等级 IP Class	IP67
机械寿命 Mating Endurance	>100 Mating Cycles

材质说明 Material Data

胶芯材料 Connector Carriers	PA
接触端子 Connector Contacts	Copper Alloy With Gold Plated 铜镀金
螺母/螺丝 Connector Nut/Screw	Copper Alloy With Nickel Plated 铜镀镍
密封胶圈 Seal/O-Ring	FKM 氟橡胶


M8 母头面板式，PCB型，后锁安装
M8 圆形连接器

下载日期:2024-05-16




屏蔽 Shielding	Unshielded 非屏蔽		
电气参数&机械参数 Electrical Data & Mechanical Date			
Pin数 Contacts Pin	3/4Pins	5Pins	6/8Pins
额定电流 Rated Current	3A	3A	1.5A
电压 Voltage AC/DC	50V/60V	30V/30V	30V/30V
连接方式 Contacts Termination	PCB Version		

尺寸图



PCB开孔图



Panel cut-out 安装尺寸
M8X0.5
OD2: 8.1^{+0.1}₋₀

规格选型表 Specification Selection Table

M8 母头面板式，PCB型，后锁安装

M8 圆形连接器

下载日期:2024-05-16



Contacts Pin数	Available Coding 防插错编码	Rated Current 额定电流	Voltage 电压		Contacts Termination 连接方式	Part NO.产品编号
			AC	DC		
03Pins	 A-Coding	3A	50V	60V	PCB Version	M08-A03-ST0-F01-BH2
04Pins	 A-Coding	3A	50V	60V	PCB Version	M08-A04-ST0-F01-BH2
05Pins	 B-Coding	3A	30V	30V	PCB Version	M08-B05-ST0-F01-BH2
06Pins	 A-Coding	1.5A	30V	30V	PCB Version	M08-A06-ST0-F01-BH2
08Pins	 A-Coding	1.5A	30V	30V	PCB Version	M08-A08-ST0-F01-BH2

配套部件 Matching Parts



M8 公头成型式线缆，直头



M8 公头成型式线缆，弯头



M8 公头成型式双线缆，直头



M8 Y型分配器，公-公-母



M8 Y型分配器，公-母-公