


WJ9KS-5.0

插拔式接线端子

下载日期:2024-05-15



	插拔式连接器
	额定电流: 16 A
	额定电压: 300 V
	间距: 5.0 mm

	目录仅供参考，实际规格依产品工程图为准 版本1.0
---	---------------------------

技术数据-UL/CUL

等级 Use Group	B	C	D
额定电压 Rate Voltage [V]	300	/	300
额定电流 Rated Current [A]	16	/	10
接线范围 Wire Range [AWG]	28-12		
耐电压 Dielectric Voltage-Withstand	1.6KV		

技术参数-IEC

过电压类别 Overvoltage Category	III	III	II
污染等级 Contamination Class	3	2	2
额定电压 Rated Voltage [V]	160	160	320
额定电流 Rated Current [A]	20	20	20
额定冲击电压 Impulse withstand voltage [KV]	4	4	4
导线截面积[硬/柔] Conductor cross section [mm²]	0.2-2.5		

材料 Material

绝缘材料 Insulation Material	PA66
阻燃等级 Flame relardant rating	UL94V-0

WJ9KS-5.0

插拔式接线端子

下载日期:2024-05-15




导体材料 Conductor Material	Copper alloy
导体表面镀层 Plating of conductor surface	Au plated area

一般参数 Other Data

间距/极数 Pitch/Poles [mm]/[P]	5.0/02 , 04 , 05 , 06 , 07 , 08 , 09 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14
剥线长度 Stripping Length [mm]	7-8
螺丝/扭矩 Screw/Torque(Max)[N.m]	/
工作温度 Operating temperature [°C]	-40~+105
焊锡温度 Soldering temperature	/
引针尺寸 Pin dimensions [mm]	/
PCB板孔径 PCB Hole Diameter [mm]	/

尺寸图




配件

WJ9KS-5.0

插拔式接线端子

下载日期:2024-05-15



WJ9RC-5.0



WJT01