

WJ15EDGKDGB-3.5/3.81

插拔式接线端子

下载日期:2024-05-16



	插拔式连接器 额定电流: 8 A 额定电压: 300 V 使用线径: 28-16 AWG 间距: 3.5mm/3.81 mm 接线方式: 直插式弹簧连接
---	---

目录仅供参考，实际规格依产品工程图为准 版本1.0

技术数据-UL/CUL

等级 Use Group	B	C	D
额定电压 Rate Voltage [V]	300	-	300
额定电流 Rated Current [A]	8	-	8
接线范围 Wire Range [AWG]	28-16		
耐电压 Dielectric Voltage-Withstand	1.6KV		

技术参数-IEC

过电压类别 Overvoltage Category	III	III	II
污染等级 Contamination Class	3	2	2
额定电压 Rated Voltage [V]	160	160	320
额定电流 Rated Current [A]	8	8	8
额定冲击电压 Impulse withstand voltage [KV]	2.5	2.5	2.5
导线截面积[硬/柔] Conductor cross section [mm²]	0.2-1.5		

材料 Material

绝缘材料 Insulation Material	PA66
阻燃等级 Flame relardant rating	UL94V-0

WJ15EDGKDGB-3.5/3.81

插拔式接线端子

下载日期:2024-05-16




导体材料 Conductor Material	Copper alloy
导体表面镀层 Plating of conductor surface	Sn plated

一般参数 Other Data

间距/极数 Pitch/Poles [mm]/[P]	3.5 , 3.81/2-24
剥线长度 Stripping Length [mm]	7-8
螺丝/扭矩 Screw/Torque(Max)[N.m]	-
工作温度 Operating temperature [°C]	-40°C~+105°C
焊锡温度 Soldering temperature	-
引针尺寸 Pin dimensions [mm]	-
PCB板孔径 PCB Hole Diameter [mm]	-

尺寸图



配件

WJ15EDGKDGB-3.5/3.81

插拔式接线端子

下载日期:2024-05-16



WJ15EDGVMG-3.5/3.81



WJ15EDGRMG-3.5/3.81