


WJ3EDGKH-7.62

插拔式接线端子

下载日期:2024-05-03



插拔式连接器

额定电流: 41 A

额定电压: 300 V

使用线径: 24-8 AWG

间距: 7.62 mm



目录仅供参考，实际规格依产品工程图为准 版本1.0

技术数据-UL/CUL

等级 Use Group	B	C	D
额定电压 Rate Voltage [V]	300	-	300
额定电流 Rated Current [A]	41	-	10
接线范围 Wire Range [AWG]	24-8		
耐电压 Dielectric Voltage-Withstand	1.6KV		

技术参数-IEC

过电压类别 Overvoltage Category	III	III	II
污染等级 Contamination Class	3	2	2
额定电压 Rated Voltage [V]	1000	1000	1000
额定电流 Rated Current [A]	41	41	41
额定冲击电压 Impulse withstand voltage [KV]	8	8	6
导线截面积[硬/柔] Conductor cross section [mm²]	0.2-6		

材料 Material

绝缘材料 Insulation Material	PA66
--------------------------	------

WJ3EDGKH-7.62

插拔式接线端子

下载日期:2024-05-03




阻燃等级 Flame relardant rating	UL94V-0
导体材料 Conductor Material	Copper alloy
导体表面镀层 Plating of conductor surface	Sn plated

一般参数 Other Data

间距/极数 Pitch/Poles [mm]/[P]	7.62/2-12
剥线长度 Stripping Length [mm]	10
螺丝/扭矩 Screw/Torque(Max)[N.m]	M3/0.5
工作温度 Operating temperature [°C]	-40~+105
焊锡温度 Soldering temperature	/
引针尺寸 Pin dimensions [mm]	/
PCB板孔径 PCB Hole Diameter [mm]	/

尺寸图




配件

WJ3EDGKH-7.62

插拔式接线端子


下载日期:2024-05-03



WJ3EDGVH-7.62



WJ3EDGRH-7.62



WJ3EDGRRH-7.62